

Vieler Edelstahl-Fenstergriffe

Festdrehbare Beschlagtechnik. Grifführung über Rillenkugellager und Rastmechanik. Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Präzisionsvierkantstift 7 mm, 30 mm vorstehend, verzinkt, im Griffhals fixiert. Verdeckte Verschraubung mit Stütznocken und M5 Senkschrauben (Senkschrauben bauseits).

Vieler stainless steel window handles

Window hardware technology. Special roller race ball bearing. Click locking. Maintenance brushed satin stainless steel. Precise fitting spindle 7 mm, projection 30 mm, galvanised. Concealed face fixing with lugs and M5 machine bolts (on site).

Checkliste für Ihre Bestellungen

Checklist for ordering


für Fenstergriffe (FG) mit Vierkantstift 7 mm,
30 mm Überstand, ohne Schrauben
for window handles (FG) with 7 mm spindle,
30 mm projection but without fixing bolts

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Vierkantstift (wenn Überstand anders als 30 mm)**
Spindle projection (standard 30 mm)
- **Fensterichtung (nur bei FVK)**
Handling of window (only for FVK)
- **verschieden schließend (bei FV und FVK)**
Key to differ (only FV and FVK)


Maßübersicht Fenster-Rosetten

Rose dimensions for use with handles


Fenster-Rosette F
Window-Rose F



Fenster-Rosette, verschließbar, FV
Lockable window rose FV




Schließanlagen-Beschlag SA
Window rose to suit Euro-profile cylinder SA




Maßübersicht Dornrosetten

Rose dimensions


Dornrosette mit Dornloch DRD
Rose with aperture DRD




Dornrosette mit Vierkantkopf DRV
Rose with emergency release DRV



Dornrosette mit Dornloch und Verdeck, senkrecht DRS
Rose with aperture and swing cover (vertical) DRS



Dornrosette mit Dornloch und Verdeck, waagrecht DRW
Rose with aperture and swing cover (horizontal) DRW



Vierkantstifte

Vierkantstifte werden standardmäßig mit \square 7 und 30 mm Überstand geliefert. Ein abweichender Überstand muss bei der Bestellung angegeben werden. Senkschrauben M5 sind bauseits zu beschaffen.

Hinweis:
Bei fehlender Bestellangabe liefern wir 7 mm Vierkantstift, 30 mm überstehend.

Spindles

Window handles are supplied with a 7 mm spindle with a projection of 30 mm. Other length spindles available to order. M5 fixings are not supplied.

Note:
If not advised at time of order 7 mm spindle with a projection of 30 mm will be supplied.