

Vieler Edelstahl-Rosetten und Zubehör
Vieler stainless steel roses and accessories



Feuerschutz
Fire rated

EN 1906









Türdrücker und Türkнопf
Lever handle and knobs

DIN 18257

Runde Rosetten
Widerstands-
klasse ES2
Round roses
Resistance
class ES2




Hochwertiges Material mit matt gebürsteter, pflegeleichter Oberfläche. Lockerungssichere, unsichtbare Beschlagverschraubung mit TORX® Senkschrauben M4.

Maintenance free brushed satin stainless steel. Secure fitting back to back TORX® fixing bolts M4.



Für konventionelle Schließsysteme
For standard key systems

Für Wende-schließsysteme
For reversible key systems



Schlüssel-Rosette
Cylinder rose
Feuerschutz-Schlüssel-Rosette
Fire resistant cylinder rose

Schlüssel-Rosetten RP
Paar
mit TORX®
Senkschrauben M4
Cylinder roses RP
set
with TORX® back to
back fixing bolts M4
Ø 55 x 10 mm



ER.RP
ER.FSRP

Schlüssel-Rosette RA
Außenseite
Cylinder rose RA
outside
Ø 55 x 10 mm



ER.RA
ER.FSRA

Schlüssel-Rosette RI
Innenseite
ohne Stütznocken
mit Ø 4,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose RI
for screw fixing
Ø 55 x 10 mm



ER.RI
ER.FSRI

Schlüssel-Rosette RN
Innenseite
mit Stütznocken
mit Ø 4,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose RN
for bolt through fixing
Ø 55 x 10 mm



ER.RN
ER.FSRN


Schlüssel-Rosette RO*
oval
mit Ø 5,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose RO*
oval
for screw fixing
76 x 30 x 8 mm



ER.RO
ER.FSRO

Schutz-Rosetten
Security roses
Feuerschutz-Schutz-Rosetten
Fire resistance security roses

Schlüssel-Rosette ZR
Paar
mit Zylinder-
schrauben M6
Cylinder rose ZR
set
for bolt
through fixing M6
Ø 55 x 12 mm



ER.ZR
ER.FSZR

Schlüssel-Rosette ZRA
Außenseite
mit Gewinde-
nocken M6
Cylinder rose ZRA
outside
for bolt
through fixing M6
Ø 55 x 12 mm



ER.ZRA
ER.FSZRA

Schlüssel-Rosette ZO
oval, Paar
mit Ø 5,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose ZO
oval, set
for screw fixing
76 x 32 x 16 mm



ER.ZO
ER.FSZO

Schlüssel-Rosette ZOA
oval, Außenseite
mit Ø 5,2 mm
Bohrungen
Cylinder rose ZOA
oval, outside
for screw fixing
76 x 32 x 16 mm



ER.ZOA
ER.FSZOA

Checkliste für Ihre Bestellungen
Checklist for ordering

- **Bestell-Nummer**
Product code
- **Lochungsart**
Type of cylinder hole
- **Türdicke mm**
Door thickness mm
- **Maß x + Variante (bei Einlage ZU.HG)**
Lock position measurements (for ZU.HG)
- **Zylinderüberstand für Schutz-Rosetten**
(Standard für runde Rosetten 6-12 mm, ovale Rosetten 10-16 mm)
Cylinder projection for security roses
(standard for round roses 6-12 mm, for oval roses 10-16 mm)

*Die FS-Schlüssel-Oval-Rosette RO in blind darf nur bei verschlossener PZ-Lochung im Rahmen verwendet werden (Universalblindzylinder bauseits).

*The fire-proofed key-oval-rose RO in blind version is only to be used with closed profile cylinder holes in the frame (universal blind cylinders by customers)

Zubehör
Accessories

Einlage zur Befestigung von Halbgarnituren (inkl. 2 TORX® Senkschrauben M4)
Adaptor for fixing half set of levers (inclusive 2 TORX® screws M4)

ZU.HG

Einlage zur Befestigung von Halbgarnituren M5
Adaptor for fixing half set of levers M5

ZU.HG.M5

Rosetten-Distanzscheibe bei geringen Türstärken (3 mm dick)
Stainless steel spacer for roses to suit thinner doors (3 mm thick)

ZU.RDS

Distanzscheibe für Schutz-Rosette bei geringen Türstärken (3 mm dick)
Stainless steel spacer for security roses to suit thinner doors (3 mm thick)

ZU.SRDS